

Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø150, LED



Weiß

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring weiß lackiert

Durchmesser Ø150 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas, Ø111 mm

Bestückung: 12 W V8 (500 mA) – Einbau in isolierte Decke
oder 17 W V8 (700 mA) – Einbau in unisolierte Decke

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Bestell-Nr.: 2893-2 bzw. 2898-2

Fab.: www.focus-lighting

Alu-grau

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring alu-grau lackiert

Durchmesser Ø150 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas, Ø111 mm

Bestückung: 12 W V8 (500 mA) – Einbau in isolierte Decke
oder 17 W V8 (700 mA) – Einbau in unisolierte Decke

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Bestell-Nr.: 2893-9 bzw. 2898-9

Fab.: www.focus-lighting