

## Beskrivelse Nyx 330 lygtehoved



### **Nyx 330 med Comfort LED**

Lygtehoved til 3-5 meter master i tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10. Konisk lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D) eller corten brown (YX355F).

Med matteret eller opaliseret afskærmning i UV-bestandigt polycarbonat, Lexan SLX.

Med 5,5 m PKA-ledning 2x1 mm<sup>2</sup>.

Mål: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm

Mastetop: Ø 60 mm

Med udskifteligt LED-modul, 3000K: 1250-2900 lumen, 4000K: 1350-3100 lumen, 5 steps SDCM.

Operationel levetid: min 120.000 timer ved ta max 25°, L80B10

Virkningsgrad: 74%

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Nyx 330 med FF-DA LED**

Lygtehoved til 4-7 meter master i tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10, afskærmningsklasse G3.

Konisk lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D) eller corten brown (YX355F).

Med matteret afskærmning i UV-bestandigt polycarbonat, Lexan SLX.

Med 5,5 m PKA-ledning 2x1 mm<sup>2</sup>.

Mål: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm

Mastetop: Ø 60 mm

Med udskifteligt LED-modul med linser, op til 4200 lumen, 3000 el. 4000 K, 4 steps SDCM.

Operationel levetid: min 120.000 timer ved ta max 25°, L80B10

Virkningsgrad: 81%

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)