

Beskrivelse Pelée 385 pendel



Pelée 385 - LED

Ø385 mm pendelarmatur i støbt aluminium, afrundet cylinderform, med indvendige koniske cirkler, lakeret i hvid (RAL 9010), alu-farve (RAL 9006) eller sort Noir 900 Sablé.

Med opaliseret afskærmning i akryl (PMMA) eller med mikropriamatisk afskærmning.

Mål: Ø: 385 mm, H: 94 mm, pendelrør: H 190 mm

For 17, 23 eller 33 W LED, jævnt lysende i hele skærmen. LED på udskiftelig indsats. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Alternativt med tunable white: 2700-6500 K, min 90 Ra

Virkningsgrad 76%.

Information: www.focus-lighting.dk



Pelée 385 Uplight - LED

Ø385 mm pendelarmatur i støbt aluminium, afrundet cylinderform, med indvendige koniske cirkler, lakeret i hvid (RAL 9010), alu-farve (RAL 9006) eller sort Noir 900 Sablé.

Nedad- og opadlysende gennem opaliserede afskærmninger i akryl (PMMA), opad gennem tre afrundede udskæringer.

Mål: Ø: 385 mm, H: 94 mm, pendelrør: H 190 mm

For max 40 W LED. LED på udskiftelig indsats. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Alternativt med tunable white: 2700-6500 K, min 90 Ra

Information: www.focus-lighting.dk