

Beskrivelse Way



Way topmontage

Lygtehoved til topmontage med 3/4" rørgvind, tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D), corten brown (Mars 2525 YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Med klar afskærmning i slagfast acryl med fremspringende, matteret kant.

Med ledning i form af:

2 stk. 2 m 1x2,5 mm² eller 1 stk. 10 m 2x1 mm²

Mål: Ø: 480 mm, H: 276 mm

Med udskifteligt, cirkulært LED-modul med CAT-linser, op til 9700 lumen, 3000 eller 4000 K, 4 steps SDCM

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L80B10



Way sidemontage

Lygtehoved til montage fra siden, Ø48 mm studs, tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D) eller corten brown (Mars 2525 YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Med klar afskærmning i slagfast acryl med fremspringende, matteret kant.

Med 10,5 m ledning, 2x1 mm²

Mål: Ø: 480 mm, H: 278 mm

Med udskifteligt, kvadratisk LED-modul med linser, op til 16.000 lumen, 3000 eller 4000 K, 4 steps SDCM

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L80B10