

Beskrivelse Sky lygtehoved



Sky lygtehoved

Rotationssymmetrisk lygtehoved med tragtformet sokkel, konisk skærm og hvælvet tagplade i direkte forlængelse.

Sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D), corten brown (Mars 2525 YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider.

Med ledning til 3-4 meter master.

Tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II, vandalklasse II, IK10.

Mål: Ø 480 mm, H 618 mm, nederste sokkeldiameter: 90 mm

Mastetop: Ø 60 mm, H 100 mm

I tilfælde af Ø90 mm mast skal cylindrisk afstandsemne tilkøbes.

Med udskifteligt LED-modul, op til 4900 lumen, 2700, 3000 eller 4000 K.

Virkningsgrad: 74%

Sky for Ø 90 mm mast, 3 meter høj

Rotationssymmetrisk lygtehoved med tragtformet sokkel, konisk skærm og hvælvet tagplade i direkte forlængelse.

Sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D), corten brown (Mars 2525 YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider.

Med ledning til 3-4 meter master.

Tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II, vandalklasse II, IK10.

Mål: Ø 480 mm, H 618 mm, nederste sokkeldiameter: 90 mm

Med udskifteligt LED-modul, op til 4900 lumen, 2700, 3000 eller 4000 K.

Virkningsgrad: 74%

Mast: Cylindrisk Ø 90 mm, galvaniseret stål, eventuelt lakeret. Mastestuds: Ø 60 mm, H 100 mm

Cylindrisk afstandsemne for Ø 90 mm master, evt. i specialfarve for branding, skal tilkøbes, art. nr. 8005-.

