



## NETTOPRISER · MARTS 2011


Priserne i denne prisliste er nettopriser ekskl. moms.

Lyskilde indgår som hovedregel ikke i prisen og medleveres kun på bestilling. Anbefalede lyskilder fremgår af sidste side. I lamper med dæmpbare HF forkoblinger bør der kun anvendes lyskilder af samme mærke som forkoblingen. I tilfælde af armaturer med LED leveres lyskilden af Focus Lighting enten som en integreret del af armaturet eller som et separat modul. I alle tilfælde gælder lyskildefabrikantens ansvars- og reklamationsbestemmelser, og Focus Lighting fraskriver sig ethvert ansvar for lyskildernes forbrug og levetid.

Øvrige salgs- og leveringsbetingelser er vedlagt.

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>QUARTO LAMPEN</b>					
	<b>270 mm - Indendørs</b>				
	5703646 40011 5	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Hvid	680
	5703646 40013 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Sort	680
	5703646 40014 6	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Grafitgrå	680
	5703646 40015 3	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Mat krom	1260
	5703646 40115 0	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Blank krom	1260
	5703646 40016 0	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Blank messing	1470
	5703646 40018 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Blank kobber	1470
	5703646 40019 1	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Galvaniseret	870
	5703646 41011 4	2 x 7-9 W	TC	Hvid	860
5703646 41013 8	2 x 7-9 W	TC	Sort	860	
5703646 41014 5	2 x 7-9 W	TC	Grafitgrå	860	
5703646 41015 2	2 x 7-9 W	TC	Mat krom	1430	
5703646 41115 9	2 x 7-9 W	TC	Blank krom	1430	
5703646 41016 9	2 x 7-9 W	TC	Blank messing	1640	
5703646 41018 3	2 x 7-9 W	TC	Blank kobber	1640	
5703646 41019 0	2 x 7-9 W	TC	Galvaniseret	1040	
5703646 42011 3	HF 18 W	TC-DEL	Hvid	970	
5703646 42013 7	HF 18 W	TC-DEL	Sort	970	
5703646 42014 4	HF 18 W	TC-DEL	Grafitgrå	970	
5703646 42015 1	HF 18 W	TC-DEL	Mat krom	1530	
5703646 42115 8	HF 18 W	TC-DEL	Blank krom	1530	
5703646 42016 8	HF 18 W	TC-DEL	Blank messing	1740	
5703646 42018 2	HF 18 W	TC-DEL	Blank kobber	1740	
5703646 42019 9	HF 18 W	TC-DEL	Galvaniseret	1150	
5703646 43910 8	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			330	
5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			220	
<b>LED</b>	5703646 48011 7	Armaturløs uden LED komponenter	Hvid	660	
	5703646 48013 1	Armaturløs uden LED komponenter	Sort	660	
	5703646 48014 8	Armaturløs uden LED komponenter	Grafitgrå	660	
	5703646 48015 5	Armaturløs uden LED komponenter	Mat krom	1240	
	5703646 48016 2	Armaturløs uden LED komponenter	Blank messing	1450	
	5703646 48018 6	Armaturløs uden LED komponenter	Blank kobber	1450	
	5703646 48019 3	Armaturløs uden LED komponenter	Galvaniseret	850	
	68004-3000	LED indsats, 12 W, 3000 Kelvin, 500 mA dæmpbar driver			650
	5703646 00323 1	Tillæg for dæmpbar driver, Dali			270
	5703646 62020 9	Tillæg klasse II			100

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FÆRVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>QUARTO LAMPEN</b>					
	<b>270 mm - Udendørs</b>				
	5703646 60011 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Hvid	810
	5703646 60013 3	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Sort	810
	5703646 60014 0	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Grafitgrå	810
	5703646 60016 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Blank messing	1590
	5703646 60018 8	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Børstet kobber	1590
	5703646 60019 5	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 110/56 mm	Galvaniseret	1000
	5703646 61011 8	2 x 7-9 W	TC	Hvid	990
	5703646 61013 2	2 x 7-9 W	TC	Sort	990
	5703646 61014 9	2 x 7-9 W	TC	Grafitgrå	990
	5703646 61016 3	2 x 7-9 W	TC	Blank messing	1770
	5703646 61018 7	2 x 7-9 W	TC	Børstet kobber	1770
	5703646 61019 4	2 x 7-9 W	TC	Galvaniseret	1170
	5703646 62011 7	HF 18 W	TC-DEL	Hvid	1090
	5703646 62013 1	HF 18 W	TC-DEL	Sort	1090
	5703646 62014 8	HF 18 W	TC-DEL	Grafitgrå	1090
	5703646 62016 2	HF 18 W	TC-DEL	Blank messing	1870
	5703646 62018 6	HF 18 W	TC-DEL	Børstet kobber	1870
	5703646 62019 3	HF 18 W	TC-DEL	Galvaniseret	1270
	5703646 63910 2	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			330
	5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			220
	<b>LED</b>	5703646 68011 1	Armaturløst uden LED komponenter	Hvid	790
		5703646 68013 5	Armaturløst uden LED komponenter	Sort	790
		5703646 68014 2	Armaturløst uden LED komponenter	Grafitgrå	790
		5703646 68018 0	Armaturløst uden LED komponenter	Kobber	1570
		5703646 68019 7	Armaturløst uden LED komponenter	Galvaniseret	980
		68004-3000	LED indsats, 12 W, 3000 Kelvin, 500 mA dæmpbar driver		
5703646 00323 1		Tillæg for dæmpbar driver, Dali			270
5703646 62020 9		Tillæg klasse II			100

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>QUARTO LAMPEN</b>					
	<b>380 mm - Inden- og udendørs</b>				
	5703646 60041 6	Max 105 W, E27	Max L: 145 mm	Hvid	1830
	5703646 60043 0	Max 105 W, E27	Max L: 145 mm	Sort	1830
	5703646 60044 7	Max 105 W, E27	Max L: 145 mm	Grafitgrå	1830
	5703646 60046 1	Max 105 W, E27	Max L: 145 mm	Blank messing	2780
	5703646 60048 5	Max 105 W, E27	Max L: 145 mm	Børstet kobber	2780
	5703646 60049 2	Max 105 W, E27	Max L: 145 mm	Galvaniseret	2090
	5703646 61041 5	2 x 18 W	TC-L	Hvid	2010
	5703646 61043 9	2 x 18 W	TC-L	Sort	2010
	5703646 61044 6	2 x 18 W	TC-L	Grafitgrå	2010
	5703646 61046 0	2 x 18 W	TC-L	Blank messing	2960
	5703646 61048 4	2 x 18 W	TC-L	Børstet kobber	2960
	5703646 61049 1	2 x 18 W	TC-L	Galvaniseret	2270
	5703646 62041 4	HF 2 x 18 W	TC-L	Hvid	2250
	5703646 62043 8	HF 2 x 18 W	TC-L	Sort	2250
	5703646 62044 5	HF 2 x 18 W	TC-L	Grafitgrå	2250
	5703646 62046 9	HF 2 x 18 W	TC-L	Blank messing	3210
	5703646 62048 3	HF 2 x 18 W	TC-L	Børstet kobber	3210
	5703646 62049 0	HF 2 x 18 W	TC-L	Galvaniseret	2510
	5703646 63940 9	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			300
	5703646 00319 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			420
	5703646 62030 8	Tillæg klasse II			100

#### Q-STANDER






#### H 850 mm - For et armatur (Quarto 270)

5703646 70068 0	For nedgravning	Kobber	7060
5703646 70069 7	For nedgravning	Galvaniseret	2600
5703646 70078 9	På flange	Kobber	7490
5703646 70079 6	På flange	Galvaniseret	3000


Prisen på Q-Stander er excl. armatur.




Armatur bestilles separat (Quarto 270 mm).

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM. FARVE			NETTOPRIS EXCL MOMS
<b>SQUARE</b>					
					
	<b>250 x 250 mm - Indendørs</b>				
	5703646 40021 4	Max 40 W, E27	Max L/Ø: 150/56 mm	Hvid	1040
	5703646 40023 8	Max 40 W, E27	Max L/Ø: 150/56 mm	Sort	1040
	5703646 40024 5	Max 40 W, E27	Max L/Ø: 150/56 mm	Grafitgrå	1040
	5703646 40025 2	Max 40 W, E27	Max L/Ø: 150/56 mm	Rustfrit, børstet stål	1590
	5703646 40028 3	Max 40 W, E27	Max L/Ø: 150/56 mm	Børstet kobber	1980
	<b>250 x 250 mm - Inden- og udendørs</b>				
	5703646 62021 6	HF 18 W	TC-DEL	Hvid	1290
	5703646 62023 0	HF 18 W	TC-DEL	Sort	1290
	5703646 62024 7	HF 18 W	TC-DEL	Grafitgrå	1290
	5703646 62025 4	HF 18 W	TC-DEL	Rustfrit, børstet stål	1850
	5703646 62028 5	HF 18 W	TC-DEL	Børstet kobber	2250
	5703646 62029 2	HF 18 W	TC-DEL	Galvaniseret	1470
	5703646 63920 1	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			330
	5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			220
<b>LED</b>	5703646 68021 0	Armatur uden LED komponenter		Hvid	1100
	5703646 68023 4	Armatur uden LED komponenter		Sort	1100
	5703646 68024 1	Armatur uden LED komponenter		Grafitgrå	1100
	5703646 68025 8	Armatur uden LED komponenter		Rustfrit, børstet stål	1650
	5703646 68028 9	Armatur uden LED komponenter		Børstet kobber	2080
	5703646 68029 6	Armatur uden LED komponenter		Galvaniseret	1270
	68001-3000	LED indsats, 12,3 W, 3000 Kelvin, 250 mA dæmpbar driver			1200
for udskæring	68002-3000	LED indsats, 15 W, 3000 Kelvin, 250 mA dæmpbar driver			1450
	5703646 00323 1	Tillæg for dæmpbar driver, Dali			270
	5703646 62040 7	Tillæg klasse II			100
	<b>270 x 270 mm - Inden- og udendørs</b>				
	5703646 62051 3	HF 26-32 W	TC-TEL	Hvid	1490
	5703646 62053 7	HF 26-32 W	TC-TEL	Sort	1490
	5703646 62054 4	HF 26-32 W	TC-TEL	Grafitgrå	1490
	5703646 62055 1	HF 26-32 W	TC-TEL	Rustfrit, børstet stål	2050
	5703646 62058 2	HF 26-32 W	TC-TEL	Børstet kobber	3320
	5703646 62059 9	HF 26-32 W	TC-TEL	Galvaniseret	1690
	5703646 63950 8	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			240
	5703646 00307 1	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			220
	5703646 62050 6	Tillæg klasse II			100
	<b>Udskæring af tal og bogstaver i Square 250 og 270</b>				
	Square i hvid, sort, grafitgrå, rustfrit stål og galvaniseret:				
	5703646 60130 7	Pr. armatur	Uanset antal		600
	Square i kobber og messing:				
	5703646 60030 0	Pr. armatur	Ved 1-9 stk.		1500
	5703646 60030-10	Pr. armatur	Ved 10-49 stk.		1200
	5703646 60030-50	Pr. armatur	Ved 50+		900
	Rekvirer venligst tilbud på piktogrammer.				


PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM. FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>SQUARE STANDER</b>				
	<b>H 1100 mm</b>			
	For nedgravning:			
	5703646 70163 2	For et armatur	Sort	<b>2900</b>
	5703646 70164 9	For et armatur	Grafitgrå	<b>2900</b>
	5703646 70169 4	For et armatur	Galvaniseret	<b>2600</b>
	På flange:			
	5703646 70173 1	For et armatur	Sort	<b>3300</b>
	5703646 70174 8	For et armatur	Grafitgrå	<b>3300</b>
	5703646 70179 3	For et armatur	Galvaniseret	<b>3000</b>



Prisen på Square Stander er excl. armatur. Armatur bestilles separat (Square 250 mm)



PRODUKT	EAN-nummer	WATTAGE	LYSKILDE	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS
<b>STOA VÆG/LOFT</b>					
	<b>B 320 mm - Indendørs med skærm i polycarbonat</b>				
	5703646 42321 3	HF 22 W	T-R16	Hvid	980
	5703646 42323 7	HF 22 W	T-R16	Sort	980
	5703646 23950 0	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			350
	5703646 23050 7	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			360
	<b>LED</b>				
	5703646 48321 7	Armatuur uden LED komponenter		Hvid	765
	5703646 48323 1	Armatuur uden LED komponenter		Sort	765
	68320-3000	LED indsats 14 W, 3000 Kelvin			1035
	68330-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin			1450
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V			585
5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch			585	
5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali			785	
<b>B 320 mm - Udendørs med skærm i acryl</b>					
5703646 62321 7	HF 22 W	T-R16	Hvid	980	
5703646 62323 1	HF 22 W	T-R16	Sort	980	
5703646 23950 0	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			350	
5703646 23050 7	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			360	
<b>LED</b>	5703646 68321 1	Armatuur uden LED komponenter		Hvid	765
	5703646 68323 5	Armatuur uden LED komponenter		Sort	765
	68320-3000	LED indsats 14 W, 3000 Kelvin			1035
	68330-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin			1450
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V			585
	5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch			585
	5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali			785
	5703646 62320 0	Tillæg klasse II			100

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>NYX VÆG</b>					
	<b>Ø 190 mm</b>				
	5703646 60223 6	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 130/58 mm	Sort	1010
	5703646 60224 3	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 130/58 mm	Grafitgrå	1010
	5703646 60229 8	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 130/58 mm	Silvergrå	1010
	5703646 62223 4	HF 18 W	TC-DEL	Sort	1130
	5703646 62224 1	HF 18 W	TC-DEL	Grafitgrå	1130
	5703646 62229 6	HF 18 W	TC-DEL	Silvergrå	1130
	5703646 63220 2	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			300
	5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			220
	5703646 62420 7	Tillæg klasse II			100
	5703646 65223 1	20 W	HIT	Sort	1450
	5703646 65224 8	20 W	HIT	Grafitgrå	1450
	5703646 65229 3	20 W	HIT	Silvergrå	1450
	5703646 65420 4	Tillæg klasse II			100
<b>LED</b>	5703646 68223 8	Armaturløs uden LED komponenter		Sort	990
	5703646 68224 5	Armaturløs uden LED komponenter		Grafitgrå	990
	5703646 68229 0	Armaturløs uden LED komponenter		Silvergrå	990
vægarmatur	68003-3000	LED indsats, 12 W, 3000 Kelvin, 500 mA dæmpbar driver			650
	5703646 00323 1	Tillæg for dæmpbar driver, Dali			270
standerarmatur	68220-350-3000	LED indsats, standerarmatur, 6 x 1,2 W DragonEye, 3000 Kelv			1460
	68220-350-5400	LED indsats, standerarmatur, 6 x 1,2 W DragonEye, 5400 Kelv			1460
	5703646 00317 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V			75
<b>NYX STANDER</b>					
	<b>H 1000 mm</b>				
	5703646 70213 4	For nedgravning		Sort	1950
	5703646 70214 1	For nedgravning		Grafitgrå	1950
	5703646 70219 6	For nedgravning		Silvergrå	1950
	5703646 70223 3	På flange		Sort	2300
	5703646 70224 0	På flange		Grafitgrå	2300
	5703646 70229 5	På flange		Silvergrå	2300
	<b>H 1200 mm</b>				
	5703646 70233 2	For nedgravning		Sort	3400
	5703646 70234 9	For nedgravning		Grafitgrå	3400
	5703646 70239 4	For nedgravning		Silvergrå	3400
	5703646 70243 1	På flange		Sort	3750
	5703646 70244 8	På flange		Grafitgrå	3750
	5703646 70249 3	På flange		Silvergrå	3750


Prisen på Nyx Stander er excl. armatur.  
Armaturløs bestilles separat (Nyx 190 mm).



PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
NYX VÆG 	<b>Ø 330 mm - Klar skærm</b>				
	5703646 62233 3	HF 26-42 W	TC-TEL	Sort	2800
	5703646 62234 0	HF 26-42 W	TC-TEL	Grafitgrå	2800
	5703646 62239 5	HF 26-42 W	TC-TEL	Silvergrå	2800
	5703646 00333 0	Dynadimmer, 1-10 V dæmp			800
	5703646 00342 2	Tillæg for dæmpbar forkobling, switch/Dali			780
	5703646 62430 6	Tillæg klasse II			100
	<b>Ø 330 mm - Opaliseret skærm</b>				
	5703646 62243 2	HF 26-42 W	TC-TEL	Sort	2800
	5703646 62244 9	HF 26-42 W	TC-TEL	Grafitgrå	2800
	5703646 62249 4	HF 26-42 W	TC-TEL	Silvergrå	2800
		Tillæg som ovenfor			
	5703646 65143 2	35 W	E27 HIE	Sort	3000
	5703646 65144 9	35 W	E27 HIE	Grafitgrå	3000
	5703646 65149 4	35 W	E27 HIE	Silvergrå	3000
	5703646 65430 3	Tillæg klasse II			100
	<b>Ø 330 mm - Klar skærm</b>				
	5703646 65133 3	35 W	E27 HIE	Sort	3000
	5703646 65134 0	35 W	E27 HIE	Grafitgrå	3000
	5703646 65139 5	35 W	E27 HIE	Silvergrå	3000
	5703646 65033 6	50 W	E27 HIE	Sort	3000
	5703646 65034 3	50 W	E27 HIE	Grafitgrå	3000
5703646 65039 8	50 W	E27 HIE	Silvergrå	3000	
5703646 65233 0	70 W	E27 HIE	Sort	3000	
5703646 65234 7	70 W	E27 HIE	Grafitgrå	3000	
5703646 65239 2	70 W	E27 HIE	Silvergrå	3000	
5703646 65430 3	Tillæg klasse II			100	
<b>LED</b>	5703646 68233 7	Armatyr uden LED komponenter	Sort	2200	
	5703646 68234 4	Armatyr uden LED komponenter	Grafitgrå	2200	
	5703646 68239 9	Armatyr uden LED komponenter	Silvergrå	2200	
	88230-1800-3000	LED indsats, 1800 lumen, 3000 Kelvin		2050	
	88230-3000-3000	LED indsats, 3000 lumen, 3000 Kelvin		2750	
1800 lumen	5703646 00314 9	Lumistep intelligent timer til LED 1800 lumen, 8 timer		0	
	5703646 00327 9	Lumistep intelligent timer til LED 1800 lumen, 6 timer		0	
3000 lumen	5703646 00333 0	Dynadimmer, 1-10 V dæmp til LED 3000 lumen		800	



PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM. FARVE			NETTOPRIS EXCL MOMS	
NYX LYGTE  	<b>Ø 330 mm - Klar skærm</b>					
	5703646 82233 7	HF 26-42 W	TC-TEL	Sort	2500	
	5703646 82234 4	HF 26-42 W	TC-TEL	Grafitgrå	2500	
	5703646 82239 9	HF 26-42 W	TC-TEL	Silvergrå	2500	
	5703646 00333 0	Dynadimmer, 1-10 V dæmp			800	
	5703646 00342 2	Tillæg for dæmpbar forkobling, switch/Dali			780	
	<b>Ø 330 mm - Opaliseret skærm</b>					
	5703646 82243 6	HF 26-42 W	TC-TEL	Sort	2500	
	5703646 82244 3	HF 26-42 W	TC-TEL	Grafitgrå	2500	
	5703646 82249 8	HF 26-42 W	TC-TEL	Silvergrå	2500	
		Tillæg som ovenfor				
	5703646 85143 6	35 W	E27 HIE	Sort	2800	
	5703646 85144 3	35 W	E27 HIE	Grafitgrå	2800	
	5703646 85149 8	35 W	E27 HIE	Silvergrå	2800	
	<b>Ø 330 mm - Klar skærm</b>					
	5703646 85133 7	35 W	E27 HIE	Sort	2800	
	5703646 85134 4	35 W	E27 HIE	Grafitgrå	2800	
	5703646 85139 9	35 W	E27 HIE	Silvergrå	2800	
	5703646 85013 2	50 W	E27 HIE	Sort	2800	
	5703646 85014 9	50 W	E27 HIE	Grafitgrå	2800	
5703646 85019 4	50 W	E27 HIE	Silvergrå	2800		
5703646 85233 4	70 W	E27 HIE	Sort	2800		
5703646 85234 1	70 W	E27 HIE	Grafitgrå	2800		
5703646 85239 6	70 W	E27 HIE	Silvergrå	2800		
LED	5703646 88233 1	Armatur uden LED komponenter		Sort	1900	
	5703646 88234 8	Armatur uden LED komponenter		Grafitgrå	1900	
	5703646 88239 3	Armatur uden LED komponenter		Silvergrå	1900	
	88230-1800-3000	LED indsats, 1800 lumen, 3000 Kelvin			2050	
	88230-3000-3000	LED indsats, 3000 lumen, 3000 Kelvin, dæmpbar 1-10 V			2750	
	1800 lumen	5703646 00314 9	Lumistep intelligent timer til LED 1800 lumen, 8 timer		0	
		5703646 00327 9	Lumistep intelligent timer til LED 1800 lumen, 6 timer		0	
	3000 lumen	5703646 00333 0	Dynadimmer, 1-10 V dæmp til LED 3000 lumen		800	
		<b>Tillæg for gennembrudt Nyx 330</b>				
		5703646 50150 8	Tillæg for gennembrudt lygtehus for Ø60 mm mast			750
5703646 50100 3		Tillæg for kabelindgang i mast			125	
<b>Tilbehør</b>						
5703646 95112 9		4 meter PKA-ledning	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>		64	
5703646 95117 4		5,5 meter PKA-ledning	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>		88	
5703646 95115 2		1 meter PKLJ-ledning	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>		20	
Focus Lighting leverer og monterer ledning svarende til mastehøjden + min. 0,5 meter. Lampens tæthed garanteres ikke, hvis ledning monteres af andre end Focus Lighting.						
<b>Mastetilbehør</b>						
5703646 80019 9		Dobbelt arm, 2 x 400 mm			1800	
5703646 80029 8	Dobbelt arm, 2 x 800 mm			2000		
5703646 80010 6	Farvetillæg	dobbelt arm, 2 x 400 mm		600		
5703646 80020 5	Farvetillæg	dobbelt arm, 2 x 800 mm		600		




PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM. FARVE			NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>NYX LYGTE</b> 	<b>Ø 450 mm - For montage på mast</b>					
	5703646 92213 6	HF 26-42 W	TC-TEL	Sort	3600	
	5703646 92214 3	HF 26-42 W	TC-TEL	Grafitgrå	3600	
	5703646 92219 8	HF 26-42 W	TC-TEL	Silvergrå	3600	
	5703646 95203 4	35 W	E27 HIE	Sort	3800	
	5703646 95204 1	35 W	E27 HIE	Grafitgrå	3800	
	5703646 95209 6	35 W	E27 HIE	Silvergrå	3800	
	5703646 95213 3	70 W	E27 HIT/HST	Sort	3800	
	5703646 95214 0	70 W	E27 HIT/HST	Grafitgrå	3800	
	5703646 95219 5	70 W	E27 HIT/HST	Silvergrå	3800	
	5703646 95223 2	100 W	E40 HIT/HST	Sort	3800	
	5703646 95224 9	100 W	E40 HIT/HST	Grafitgrå	3800	
	5703646 95229 4	100 W	E40 HIT/HST	Silvergrå	3800	
	5703646 95233 1	150 W	E40 HIT/HST	Sort	3900	
	5703646 95234 8	150 W	E40 HIT/HST	Grafitgrå	3900	
	5703646 95239 3	150 W	E40 HIT/HST	Silvergrå	3900	
<b>LED</b>	5703646 98213 0	Armatuur uden LED komponenter		Sort	3000	
	5703646 98214 7	Armatuur uden LED komponenter		Grafitgrå	3000	
	5703646 98219 2	Armatuur uden LED komponenter		Silvergrå	3000	
	98210-4500-3000	LED indsats, 4500 lumen, 3000 Kelvin			3900	
	98210-4500-4000	LED indsats, 4500 lumen, 4000 Kelvin			3900	
	5703646 99213 9	Elektronisk forkbl. 35 W	E27 HIE	Sort	3800	
	5703646 99214 6	Elektronisk forkbl. 35 W	E27 HIE	Grafitgrå	3800	
	5703646 99219 1	Elektronisk forkbl. 35 W	E27 HIE	Silvergrå	3800	
	5703646 99243 0	Elektronisk forkbl. 50 W	E27 HIT/HST	Sort	4000	
	5703646 99244 7	Elektronisk forkbl. 50 W	E27 HIT/HST	Grafitgrå	4000	
	5703646 99249 2	Elektronisk forkbl. 50 W	E27 HIT/HST	Silvergrå	4000	
	5703646 99223 8	Elektronisk forkbl. 70 W	E27 HIT/HST	Sort	4000	
	5703646 99224 5	Elektronisk forkbl. 70 W	E27 HIT/HST	Grafitgrå	4000	
	5703646 99229 0	Elektronisk forkbl. 70 W	E27 HIT/HST	Silvergrå	4000	
	5703646 99233 7	Elektronisk forkbl. 100 W	E40 HIT/HST	Sort	4000	
	5703646 99234 4	Elektronisk forkbl. 100 W	E40 HIT/HST	Grafitgrå	4000	
	5703646 99239 9	Elektronisk forkbl. 100 W	E40 HIT/HST	Silvergrå	4000	
		<b>Tillæg for gennembrudt Nyx 450</b>				
		5703646 50160 7	Tillæg for gennembrudt lygtehus for Ø60 mm mast			750
		5703646 50100 3	Tillæg for kabelindgang i mast			125
<b>Tilbehør</b>						
5703646 95112 9	4 meter PKA-ledning	2 x 1,5 mm2		64		
5703646 95117 4	5,5 meter PKA-ledning	2 x 1,5 mm2		88		
5703646 95136 5	7,5 meter PKA-ledning	2 x 1,5 mm2		120		
5703646 95146 4	9,5 meter PKA-ledning	2 x 1,5 mm2		152		
5703646 95115 2	1 meter PKLJ-ledning	5 x 0,75 mm2		20		

Focus Lighting leverer og monterer ledning svarende til mastehøjden + min. 0,5 meter.  
Lampens tæthed garanteres ikke, hvis ledning monteres af andre end Focus Lighting.

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
	<b>Ø 450 mm - For montage på arm</b>				
	5703646 92113 9	HF 26-42 W	TC-TEL	Sort	3600
	5703646 92114 6	HF 26-42 W	TC-TEL	Grafitgrå	3600
	5703646 92119 1	HF 26-42 W	TC-TEL	Silvergrå	3600
	5703646 95103 7	35 W	E27 HIE	Sort	3800
	5703646 95104 4	35 W	E27 HIE	Grafitgrå	3800
	5703646 95109 9	35 W	E27 HIE	Silvergrå	3800
	5703646 95113 6	70 W	E27 HIT/HST	Sort	3800
	5703646 95114 3	70 W	E27 HIT/HST	Grafitgrå	3800
	5703646 95119 8	70 W	E27 HIT/HST	Silvergrå	3800
	5703646 95123 5	100 W	E40 HIT/HST	Sort	3800
	5703646 95124 2	100 W	E40 HIT/HST	Grafitgrå	3800
	5703646 95129 7	100 W	E40 HIT/HST	Silvergrå	3800
	5703646 95133 4	150 W	E40 HIT/HST	Sort	3900
	5703646 95134 1	150 W	E40 HIT/HST	Grafitgrå	3900
5703646 95139 6	150 W	E40 HIT/HST	Silvergrå	3900	
<b>LED</b>	5703646 98113 3	Armaturløs uden LED komponenter		Sort	3000
	5703646 98114 0	Armaturløs uden LED komponenter		Grafitgrå	3000
	5703646 98119 5	Armaturløs uden LED komponenter		Silvergrå	3000
	98210-4500-3000	LED indsats, 4500 lumen, 3000 Kelvin			3900
	98210-4500-4000	LED indsats, 4500 lumen, 4000 Kelvin			3900
	5703646 99113 2	Elektronisk forkbl. 35 W E27 HIE		Sort	3800
	5703646 99114 9	Elektronisk forkbl. 35 W E27 HIE		Grafitgrå	3800
	5703646 99119 4	Elektronisk forkbl. 35 W E27 HIE		Silvergrå	3800
	5703646 99143 3	Elektronisk forkbl. 50 W E27 HIT/HST		Sort	4000
	5703646 99144 0	Elektronisk forkbl. 50 W E27 HIT/HST		Grafitgrå	4000
	5703646 99149 5	Elektronisk forkbl. 50 W E27 HIT/HST		Silvergrå	4000
	5703646 99123 1	Elektronisk forkbl. 70 W E27 HIT/HST		Sort	4000
	5703646 99124 8	Elektronisk forkbl. 70 W E27 HIT/HST		Grafitgrå	4000
	5703646 99129 3	Elektronisk forkbl. 70 W E27 HIT/HST		Silvergrå	4000
	5703646 99133 0	Elektronisk forkbl. 100 W E40 HIT/HST		Sort	4000
	5703646 99134 7	Elektronisk forkbl. 100 W E40 HIT/HST		Grafitgrå	4000
	5703646 99139 2	Elektronisk forkbl. 100 W E40 HIT/HST		Silvergrå	4000
	5703646 90100 1	Beslag for 42-48 mm arm			0

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>TEMA KLAMPEN</b>					
	<b>Ø 205 mm</b>				
	5703646 60514 5	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 100/60 mm	Grafitgrå	1820
	5703646 60519 0	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 100/60 mm	Galvaniseret	1690
	5703646 61514 4	13 W	TC-D	Grafitgrå	1970
	5703646 61519 9	13 W	TC-D	Galvaniseret	1850
	5703646 62514 3	HF 13 W	TC-DEL	Grafitgrå	2080
	5703646 62519 8	HF 13 W	TC-DEL	Galvaniseret	1950
<b>LED</b>	5703646 68514 7	Armaturløs uden LED komponenter		Grafitgrå	1570
	5703646 68519 2	Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	1450
	68510-350-2700	LED modul, 8,4 W, 2700 Kelvin			1010
<b>Ø 250 mm</b>					
	5703646 61549 6	26 W	TC-T	Galvaniseret	2660
	5703646 62549 5	HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	2880
<b>TEMA GRØNNEGADE</b>					
	<b>L 385 mm</b>				
	5703646 60614 2	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 100/60 mm	Grafitgrå	2280
	5703646 60619 7	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 100/60 mm	Galvaniseret	2060
	5703646 61614 1	13 W	TC-D	Grafitgrå	2490
	5703646 61619 6	13 W	TC-D	Galvaniseret	2270
	5703646 62614 0	HF 13 W	TC-DEL	Grafitgrå	2590
	5703646 62619 5	HF 13 W	TC-DEL	Galvaniseret	2370
<b>LED</b>	5703646 68614 4	Armaturløs uden LED komponenter		Grafitgrå	1655
	5703646 68619 9	Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	1435
	68610-350-2700	LED modul, 8,4 W, 2700 Kelvin			1185
<b>L 490 mm</b>					
	5703646 61649 3	26 W	TC-T	Galvaniseret	3520
	5703646 62649 2	HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	3680
<b>LED</b>	5703646 68649 6	Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	2540
	68640-500-2700	LED modul, 12 W, 2700 Kelvin			1410

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS
<b>TEMA BUEN</b>				
	<b>Ø 280 mm - Klar skærm</b>			
	5703646 60714 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 116/60 mm	Grafitgrå 1320
	5703646 60719 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 116/60 mm	Galvaniseret 1210
	5703646 61724 7	18 W	TC-D	Grafitgrå 1460
	5703646 61729 2	18 W	TC-D	Galvaniseret 1350
	5703646 61734 6	26 W	TC-T	Grafitgrå 1460
	5703646 61739 1	26 W	TC-T	Galvaniseret 1350
	5703646 62724 6	HF 18 W	TC-DEL	Grafitgrå 1610
	5703646 62729 1	HF 18 W	TC-DEL	Galvaniseret 1500
	5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		220
	5703646 62720 8	Tillæg klasse II		150
<b>LED</b>				
	5703646 68734 9	Armatur uden LED komponenter	Grafitgrå	1210
	5703646 68739 4	Armatur uden LED komponenter	Galvaniseret	1100
	68730-350-3000	LED indsats, 6 x 1,2 W DRAGON-X Plus, 3000 Kelvin		1100
	68730-350-5400	LED indsats, 6 x 1,2 W DRAGON-X Plus, 5400 Kelvin		1100
	5703646 68720 2	Tillæg klasse II		150
	5703646 60720 0	Halvafdækket top til klar plastskærm		100
<b>TEMA SIGTEN</b>				
	<b>B 330 mm</b>			
	5703646 60824 5	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 140/60 mm	Grafitgrå 2630
	5703646 60829 0	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 140/60 mm	Galvaniseret 2420
	5703646 61834 3	26 W	TC-D	Grafitgrå 2840
	5703646 61839 8	26 W	TC-D	Galvaniseret 2630
	5703646 62824 3	HF 18 W	TC-DEL	Grafitgrå 2940
	5703646 62829 8	HF 18 W	TC-DEL	Galvaniseret 2730
	5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		220

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>TEMA PULLERTEN</b>					
	<b>H 1000 mm</b>				
	For nedgravning:				
	5703646 70619 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 140/56 mm	Galvaniseret	3990
	5703646 71619 3	26 W	TC-T	Galvaniseret	4090
	5703646 72619 2	HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	4300
	5703646 75619 9	35 W	HIT	Galvaniseret	4400
	5703646 78819 0	Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	3400
	78810-350-2700	LED indsats, 8,4 W, 2700 Kelvin			1735
	5703646 79619 5	50 W	HIT/HST	Galvaniseret	4090
	På flange:				
	5703646 70649 1	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 140/56 mm	Galvaniseret	4200
	5703646 71649 0	26 W	TC-T	Galvaniseret	4300
	5703646 72649 9	HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	4510
	5703646 75649 6	35 W	HIT	Galvaniseret	4610
	5703646 78849 7	Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	3610
	78810-350-2700	LED indsats, 8,4 W, 2700 Kelvin			1735
	5703646 79649 2	50 W	HIT/HST	Galvaniseret	4300
		<b>H 1100 mm</b>			
		For nedgravning:			
5703646 70719 1		Max 70 W, E27	Max L/Ø: 152/70 mm	Galvaniseret	6200
5703646 71719 0		26 W	TC-T	Galvaniseret	6270
5703646 72719 9		HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	6580
5703646 75729 5		70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	6690
5703646 78829 9		Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	6375
78820-500-2700		LED indsats, 12 W, 2700 Kelvin			1990
På flange:					
5703646 70749 8		Max 70 W, E27	Max L/Ø: 152/70 mm	Galvaniseret	6430
5703646 71749 7		26 W	TC-T	Galvaniseret	6500
5703646 72749 6		HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	6820
5703646 75759 2		70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	6920
5703646 78859 6		Armaturløs uden LED komponenter		Galvaniseret	6600
78820-500-2700		LED indsats, 12 W, 2700 Kelvin			1990
5703646 70620 0	Tillæg for forberedelse for stikdåse			800	
<b>PHAROS</b>					
	<b>H 850 mm</b>				
	5703646 70098 7	Max 70 W, E27	Max L/Ø: 170/48 mm	Kobber	12630
	5703646 70099 4	Max 70 W, E27	Max L/Ø: 170/48 mm	Galvaniseret	5570
	5703646 71098 6	26 W	TC-T	Kobber	12630
	5703646 71099 3	26 W	TC-T	Galvaniseret	5570
	5703646 72098 5	HF 26 W	TC-TEL	Kobber	12950
	5703646 72099 2	HF 26 W	TC-TEL	Galvaniseret	5880
	5703646 70193 9	Jordanker f. nedgravning			725
	5703646 70194 6	Jordanker f. betonfundament			725

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS
---------	------------	------------------------------------	-------	------------------------

### STICKS 900



#### H 900 mm

For nedgravning, enkelt lysspalte:

	5703646 72343 6	HF 40 W	TC-L	Sort	4800
	5703646 72344 3	HF 40 W	TC-L	Grafitgrå	4800
<b>LED</b>	5703646 78343 0	Armaturløs		Sort	4100
	5703646 78344 7	Armaturløs		Grafitgrå	4100
	78340-12-3000	LED indsats, 14 W, 3000 Kelvin			1500

For nedgravning, dobbelt lysspalte:

	5703646 72353 5	HF 40 W	TC-L	Sort	5200
	5703646 72354 2	HF 40 W	TC-L	Grafitgrå	5200
<b>LED</b>	5703646 78353 9	Armaturløs		Sort	4500
	5703646 78354 6	Armaturløs		Grafitgrå	4500
	78350-12-3000	LED indsats, 2 x 14 W, 3000 Kelvin			2860

På flange, enkelt lysspalte:

	5703646 72443 3	HF 40 W	TC-L	Sort	5000
	5703646 72444 0	HF 40 W	TC-L	Grafitgrå	5000
<b>LED</b>	5703646 78443 7	Armaturløs		Sort	4300
	5703646 78444 4	Armaturløs		Grafitgrå	4300
	78340-12-3000	LED indsats, 14 W, 3000 Kelvin			1500

På flange, dobbelt lysspalte:

	5703646 72453 2	HF 40 W	TC-L	Sort	5400
	5703646 72454 9	HF 40 W	TC-L	Grafitgrå	5400
<b>LED</b>	5703646 78453 6	Armaturløs		Sort	4700
	5703646 78454 3	Armaturløs		Grafitgrå	4700
	78350-12-3000	LED indsats, 2 x 14 W, 3000 Kelvin			2860

### STICKS 3000



#### H 3000 mm

For nedgravning, enkelt lysspalte:

	5703646 82344 0	HF 30 W	T8 26 mm	Grafitgrå	8000
--	-----------------	---------	----------	-----------	------

For nedgravning, dobbelt lysspalte:


	5703646 82354 9	HF 30 W	T8 26 mm	Grafitgrå	8600
--	-----------------	---------	----------	-----------	------




På flange, enkelt lysspalte:


	5703646 82444 7	HF 30 W	T8 26 mm	Grafitgrå	8300
--	-----------------	---------	----------	-----------	------



På flange, dobbelt lysspalte:



	5703646 82454 6	HF 30 W	T8 26 mm	Grafitgrå	8900
--	-----------------	---------	----------	-----------	------



PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
TEMA PARKLYGTEN					
	<b>H 2450 mm</b>				
	For nedgravning:				
	5703646 80519 4	Max 105 W, E27	Max L/Ø: 160/70 mm	Galvaniseret	<b>7900</b>
	5703646 82519 2	HF 26-42 W	TC-TEL	Galvaniseret	<b>8120</b>
	5703646 85519 9	70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	<b>8300</b>
	På flange:				
	5703646 80549 1	Max 105 W, E27	Max L/Ø: 160/70 mm	Galvaniseret	<b>8140</b>
	5703646 82549 9	HF 26-42 W	TC-TEL	Galvaniseret	<b>8360</b>
	5703646 85549 6	70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	<b>8540</b>
	<b>H 3000 mm</b>				
	For nedgravning:				
	5703646 80619 1	Max 105 W, E27	Max L/Ø: 160/70 mm	Galvaniseret	<b>8160</b>
	5703646 82619 9	HF 26-42 W	TC-TEL	Galvaniseret	<b>8380</b>
	5703646 85619 6	70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	<b>8560</b>
	På flange:				
	5703646 80649 8	Max 105 W, E27	Max L/Ø: 160/70 mm	Galvaniseret	<b>8400</b>
	5703646 82649 6	HF 26-42 W	TC-TEL	Galvaniseret	<b>8620</b>
	5703646 85649 3	70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	<b>8800</b>
	<b>H 3500 mm</b>				
	For nedgravning:				
	5703646 80719 8	Max 105 W, E27	Max L/Ø: 160/70 mm	Galvaniseret	<b>9020</b>
5703646 82719 6	HF 26-42 W	TC-TEL	Galvaniseret	<b>9240</b>	
5703646 85729 2	70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	<b>9420</b>	
På flange:					
5703646 80749 5	Max 105 W, E27	Max L/Ø: 160/70 mm	Galvaniseret	<b>9260</b>	
5703646 82749 3	HF 26-42 W	TC-TEL	Galvaniseret	<b>9480</b>	
5703646 85759 9	70 W	HIE/HSE	Galvaniseret	<b>9660</b>	
5703646 70620 0	Tillæg for forberedelse for stikdåse			<b>800</b>	



PRODUKT	EAN-nummer	WATTAGE	LYSKILDETYPE	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS
<b>PUNKTLAMPEN</b>					
	<b>Ø 65 mm</b>				
	5703646 27001 5	12 V, 20 W	QT	Hvid	<b>365</b>
	5703646 27002 2	12 V, 20 W	QT	Hvid m. glas	<b>365</b>
	5703646 27009 1	12 V, 20 W	QT	Alu-lak m. glas	<b>365</b>
	<b>65 x 65 mm</b>				
	5703646 27402 0	12 V, 20 W	QT	Hvid m. glas	<b>365</b>
	5703646 27409 9	12 V, 20 W	QT	Alu-lak m. glas	<b>365</b>
	<b>Ø 90 mm</b>				
	5703646 20011 1	40 W	R50/Q-PAR	Hvid	<b>390</b>
	5703646 20012 8	40 W	R50/Q-PAR	Hvid m. glas	<b>390</b>
	5703646 20019 7	40 W	R50/Q-PAR	Alu-lak m. glas	<b>390</b>
	5703646 26011 5	230 V, 33-40 W	G9 halogen	Hvid	<b>390</b>
	5703646 26012 2	230 V, 33-40 W	G9 halogen	Hvid m. glas	<b>390</b>
	5703646 26019 1	230 V, 33-40 W	G9 halogen	Alu-lak m. glas	<b>390</b>
	5703646 27011 4	12 V, 35 W	QT	Hvid	<b>390</b>
	5703646 27012 1	12 V, 35 W	QT	Hvid m. glas	<b>390</b>
	5703646 27019 0	12 V, 35 W	QT	Alu-lak m. glas	<b>390</b>
<b>LED</b>	5703646 28011 3	8,4 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid	<b>1250</b>
	5703646 28012 0	8,4 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid m. glas	<b>1250</b>
	5703646 28019 9	8,4 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Alu-lak m. glas	<b>1250</b>








PRODUKT	EAN-nummer	WATTAGE	LYSKILDETYPE	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
PUNKTLAMPEN 	<b>Ø 110 mm</b>					
	5703646 20021 0	60/50 W	R63/Q-PAR	Hvid	<b>430</b>	
	5703646 20022 7	60/50 W	R63/Q-PAR	Hvid m. glas	<b>430</b>	
	5703646 20029 6	60/50 W	R63/Q-PAR	Alu-lak m. glas	<b>430</b>	
	5703646 21021 9	10-13 W	TC-D	Hvid	<b>680</b>	
	5703646 21022 6	10-13 W	TC-D	Hvid m. glas	<b>680</b>	
	5703646 21029 5	10-13 W	TC-D	Alu-lak m. glas	<b>680</b>	
	5703646 22021 8	HF 10-13 W	TC-DEL	Hvid	<b>830</b>	
	5703646 22022 5	HF 10-13 W	TC-DEL	Hvid m. glas	<b>830</b>	
	5703646 22029 4	HF 10-13 W	TC-DEL	Alu-lak m. glas	<b>830</b>	
	5703646 23920 3	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			<b>345</b>	
	5703646 00309 5	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			<b>420</b>	
	5703646 26021 4	230 V, 33-40 W	G9 halogen	Hvid	<b>430</b>	
	5703646 26022 1	230 V, 33-40 W	G9 halogen	Hvid m. glas	<b>430</b>	
	5703646 26029 0	230 V, 33-40 W	G9 halogen	Alu-lak m. glas	<b>430</b>	
	5703646 27021 3	12 V, 50 W	QT	Hvid	<b>430</b>	
	5703646 27022 0	12 V, 50 W	QT	Hvid m. glas	<b>430</b>	
	5703646 27029 9	12 V, 50 W	QT	Alu-lak m. glas	<b>430</b>	
	<b>LED</b>	5703646 28021 2	8,4 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid	<b>1300</b>
		5703646 28022 9	8,4 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid m. glas	<b>1300</b>
5703646 28029 8		8,4 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Alu-lak m. glas	<b>1300</b>	
5703646 28020 5		Tillæg for dæmpbar, Dali-styret driver			<b>225</b>	




PRODUKT	EAN-nummer	WATTAGE	LYSKILDETYPE	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS
<b>PUNKTLAMPEN</b>					
	<b>Ø 150 mm</b>				
	5703646 22531 2	HF 13 W	TC-TEL	Hvid	<b>990</b>
	5703646 22532 9	HF 13 W	TC-TEL	Hvid m. glas	<b>990</b>
	5703646 22539 8	HF 13 W	TC-TEL	Alu-lak m. glas	<b>990</b>
<hr/>					
	5703646 22031 7	HF 18 W	TC-TEL	Hvid	<b>990</b>
	5703646 22032 4	HF 18 W	TC-TEL	Hvid m. glas	<b>990</b>
	5703646 22039 3	HF 18 W	TC-TEL	Alu-lak m. glas	<b>990</b>
	5703646 23930 2	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			<b>345</b>
	5703646 00306 4	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			<b>220</b>
<b>LED</b>	5703646 28031 1	12 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid	<b>1500</b>
	5703646 28032 8	12 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid m. glas	<b>1500</b>
	5703646 28039 7	12 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Alu-lak m. glas	<b>1500</b>
	5703646 28030 2	Tillæg for dæmpbar, Dali-styret driver			<b>270</b>
	5703646 20152 1	Tillæg for glasplade, opal			<b>80</b>
	<b>Ø 200 mm</b>				
	5703646 22042 3	HF 26-32 W	TC-TEL	Hvid m. glas	<b>1200</b>
	5703646 22049 2	HF 26-32 W	TC-TEL	Alu-lak m. glas	<b>1200</b>
	5703646 23940 1	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V			<b>245</b>
	5703646 00307 1	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali			<b>220</b>
<b>LED</b>	5703646 28042 7	24 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Hvid m. glas	<b>1700</b>
	5703646 28049 6	24 W	LED med dæmpbar driver, 1-10 V	Alu-lak m. glas	<b>1700</b>
	5703646 00330 9	Tillæg for dæmpbar, switch-programmeret driver			<b>50</b>
	5703646 20202 3	Tillæg for glasplade, opal			<b>90</b>















PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS
<b>H+M INDBYGNING</b>				
	<b>Ø 300 mm</b>			
	5703646 22141 3	HF 22 W T-R16	Hvid	1465
	5703646 22149 9	HF 22 W T-R16	Alu-lak	1465
	5703646 23950 0	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		350
	5703646 23050 7	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		360
<b>LED</b>	5703646 28141 7	Armaturløs uden LED komponenter	Hvid	1040
	5703646 28149 3	Armaturløs uden LED komponenter	Alu-lak	1040
	28050-3000	LED indsats 14 W, 3000 Kelvin		1035
	28060-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin		1450
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V		585
	5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch		585
	5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali		785
	5703646 20302 0	Tillæg for glasplade, opal		300
	5703646 20303 7	Tillæg for glasplade, sandblæst		100
		<b>Ø 380 mm</b>		
5703646 22161 1		HF 40 W T-R16	Hvid	1560
5703646 22169 7		HF 40 W T-R16	Alu-lak	1560
5703646 23970 8		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		375
5703646 00341 5		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch		285
5703646 00339 2		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, Dali		265
<b>LED</b>	5703646 28161 5	Armaturløs uden LED komponenter	Hvid	1380
	5703646 28169 1	Armaturløs uden LED komponenter	Alu-lak	1380
	28070-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin		1450
	28080-3000	LED indsats 26 W, 3000 Kelvin		1950
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V		585
	5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch		585
	5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali		785
	5703646 20382 2	Tillæg for glasplade, opal		400
	5703646 20383 9	Tillæg for glasplade, sandblæst		150

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>H+M LOFT/VÆG</b>					
	<b>Ø 300 mm</b>				
	5703646 22051 5	HF 22 W T-R16	Hvid	1225	
	5703646 22053 9	HF 22 W T-R16	Sort	1225	
	5703646 22059 1	HF 22 W T-R16	Alu-lak	1225	
	5703646 23950 0	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		350	
	5703646 23050 7	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		360	
<b>LED</b>	5703646 28051 9	Armatur uden LED komponenter	Hvid	800	
	5703646 28053 3	Armatur uden LED komponenter	Sort	800	
	5703646 28059 5	Armatur uden LED komponenter	Alu-lak	800	
	28050-3000	LED indsats 14 W, 3000 Kelvin		1035	
	28060-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin		1450	
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V		585	
	5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch		585	
	5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali		785	
	5703646 20400 3	Tillæg for fjeder, vægmontage		48	
		<b>Ø 380 mm</b>			
		5703646 22071 3	HF 40 W T-R16	Hvid	1410
		5703646 22073 7	HF 40 W T-R16	Sort	1410
		5703646 22079 9	HF 40 W T-R16	Alu-lak	1410
5703646 23970 8		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		375	
5703646 23050 7		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		360	
5703646 22171 0		HF 55 W T-R16	Hvid	1510	
5703646 22173 4		HF 55 W T-R16	Sort	1510	
5703646 22179 6		HF 55 W T-R16	Alu-lak	1510	
5703646 23980 7		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		150	
5703646 00355 2		Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		355	
<b>LED</b>		5703646 28071 7	Armatur uden LED komponenter	Hvid	1010
		5703646 28073 1	Armatur uden LED komponenter	Sort	1010
	5703646 28079 3	Armatur uden LED komponenter	Alu-lak	1010	
	28070-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin		1450	
	28080-3000	LED indsats 26 W, 3000 Kelvin		1950	
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V		585	
	5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch		585	
	5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali		785	
	5703646 20400 3	Tillæg for fjeder, vægmontage		48	

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>H+M PENDEL</b> 	<b>Ø 300 mm</b>				
	5703646 10051 0	Max 52 W, E27    Max L: 95 mm	Hvid	960	
	5703646 10053 4	Max 52 W, E27    Max L: 95 mm	Sort	960	
	5703646 10054 1	Max 52 W, E27    Max L: 95 mm	Grafitgrå	960	
	5703646 12051 8	HF 22 W            T-R16	Hvid	1330	
	5703646 12053 2	HF 22 W            T-R16	Sort	1330	
	5703646 12054 9	HF 22 W            T-R16	Grafitgrå	1330	
	5703646 13950 3	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		500	
	5703646 00302 6	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch		260	
	5703646 23050 7	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		360	
	<b>LED</b> 	5703646 18051 2	Armaturo uden LED komponenter	Hvid	1110
		5703646 18053 6	Armaturo uden LED komponenter	Sort	1110
		5703646 18054 3	Armaturo uden LED komponenter	Grafitgrå	1110
18050-3000		LED indsats 14 W, 3000 Kelvin		1035	
18060-3000		LED indsats 18 W, 3000 Kelvin		1450	
5703646 00320 0		Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V		585	
5703646 00321 7		Tillæg for dæmpbar driver, switch		585	
5703646 00322 4		Tillæg for dæmpbar driver, Dali		785	
<b>Ø 380 mm</b>					
5703646 10071 8		Max 70 W, E27    Max L: 140 mm	Hvid	1110	
5703646 10073 2		Max 70 W, E27    Max L: 140 mm	Sort	1110	
5703646 10074 9		Max 70 W, E27    Max L: 140 mm	Grafitgrå	1110	
5703646 12071 6		HF 40 W            T-R16	Hvid	1530	
5703646 12073 0	HF 40 W            T-R16	Sort	1530		
5703646 12074 7	HF 40 W            T-R16	Grafitgrå	1530		
5703646 13970 1	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		555		
5703646 23050 7	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		360		
5703646 12171 3	HF 55 W            T-R16	Hvid	1630		
5703646 12173 7	HF 55 W            T-R16	Sort	1630		
5703646 12174 4	HF 55 W            T-R16	Grafitgrå	1630		
5703646 13980 0	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, 1-10 V		555		
5703646 00355 2	Tillæg for dæmpbar HF-forkobling, switch/Dali		355		
<b>LED</b>	5703646 18071 0	Armaturo uden LED komponenter	Hvid	1235	
	5703646 18073 4	Armaturo uden LED komponenter	Sort	1235	
	5703646 18074 1	Armaturo uden LED komponenter	Grafitgrå	1235	
	18070-3000	LED indsats 18 W, 3000 Kelvin		1450	
	18080-3000	LED indsats 26 W, 3000 Kelvin		1950	
	5703646 00320 0	Tillæg for dæmpbar driver, 1-10 V		585	
	5703646 00321 7	Tillæg for dæmpbar driver, switch		585	
	5703646 00322 4	Tillæg for dæmpbar driver, Dali		785	








PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>SELENE PENDEL</b>					
	<b>Ø 200 mm</b>				
	5703646 10164 7	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	1070
	5703646 10165 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	1320
	5703646 12164 5	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	1280
5703646 12165 2	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	1530	
	<b>Ø 330 mm</b>				
	5703646 10184 5	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	1280
	5703646 10185 2	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	1530
	5703646 12184 3	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	1490
5703646 12185 0	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	1740	
	<b>Ø 460 mm</b>				
	5703646 10194 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	1720
	5703646 10195 1	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	1970
	5703646 12194 2	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	1930
5703646 12195 9	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	2180	
<b>SELENE KRONE</b>					
	<b>4-armet - Ø 655 mm</b>				
	5703646 10264 4	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	7670
	5703646 10265 1	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	9350
	5703646 12264 2	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	8510
5703646 12265 9	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	10190	
	<b>4-armet - Ø 950 mm</b>				
	5703646 10284 2	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	12500
	5703646 10285 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	14390
	5703646 12284 0	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	13340
5703646 12285 7	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	15230	
	<b>8-armet - Ø 800 mm</b>				
	5703646 10364 1	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	17220
	5703646 10365 8	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	19430
	5703646 12364 9	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	18900
5703646 12365 6	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	21110	
	<b>12-armet - B 1210 mm</b>				
	5703646 10384 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	30350
	5703646 10385 6	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	34440
	5703646 12384 7	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	32870
5703646 12385 4	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	36960	
	5703646 10204 0	Forlængerrør á 1,5 m	Grafitgrå	550	
	5703646 10205 7	Forlængerrør á 1,5 m	Mat krom	1100	

PRODUKT	EAN-nummer	LYSKILDE, EVT. MAX LÆNGDE OG DIAM.	FARVE	NETTOPRIS EXCL MOMS	
<b>SELENE BORDLAMPE</b>					
	<b>H 585 mm</b>				
	5703646 30084 2	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	<b>3370</b>
	5703646 30085 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	<b>3700</b>
	5703646 32084 0	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	<b>3580</b>
	5703646 32085 7	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	<b>3910</b>
<b>SELENE VÆGLAMPE</b>					
	<b>Ø 200 mm</b>				
	5703646 40064 1	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	<b>1520</b>
	5703646 40065 8	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	<b>1800</b>
	5703646 42064 9	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	<b>1730</b>
	5703646 42065 6	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	<b>2010</b>
	<b>Ø 330 mm</b>				
	5703646 40084 9	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Grafitgrå	<b>1750</b>
	5703646 40085 6	Max 52 W, E27	Max L/Ø: 125/56 mm	Mat krom	<b>2050</b>
	5703646 42084 7	HF 18 W TC-TEL		Grafitgrå	<b>1960</b>
	5703646 42085 4	HF 18 W TC-TEL		Mat krom	<b>2260</b>








LYSKILDE		FABRIKAT	SOKKEL	WATT	LUMEN	BEMÆRKNING
<b>KOMPAKTLYSRØR (CFL) uden indbygget forkobling</b>						
	TC	Osram Dulux S	G23	7/9	400/600	9W: 167 mm
	TC-D	Osram Dulux D	G24d-1	10/13	600/900	13W: 138 mm
			G24d-2	18	1200	18W: 153 mm
			G24d-3	26	1800	26W: 172 mm
	TC-DEL	Osram Dulux D/E	G24q-1	10/13	600/900	13W: 131 mm
			G24q-2	18	1200	18W: 146 mm
	TC-T	Osram Dulux T	GX24d-3	26	1800	26W: 138 mm
	TC-TEL	Osram Dulux T/E	GX24q-1	13	900	13W: 106 mm
			GX24q-2	18	1200	18W: 116 mm
			GX24q-3	26/32	1800/2400	26W: 131 mm
			GX24q-4	42	3200	42W: 168/147 mm
		Philips Master PL-T Top 4P	GX24q-5	57	4300	57W: 195 mm
	TC-L	Osram Dulux L	2G11	18/40	1200/3500	18W: 217 mm
	TC-F	Osram Dulux F	2G10	24/36	1700/2800	24W: 165 mm
<b>LYSSTOFRØR</b>						
	26 mm	Osram Lumilux T8	G13	30	2400	895 mm
	T-R16 cirkulært	Osram Lumilux T5 FC	2GX13	22/40/55	1900/3400/4200	
<b>UDLADNINGSLAMPER</b>						
	HSE, natrium	Osram Vialox Nav E 4Y	E27	50/70	3500/5600	Ellipsoid, 156 mm
	HST, natrium	Osram Vialox Nav T Super 4Y	E27	50/70	4400/6600	Tubulær, 156 mm
		Osram Vialox Nav T Super 4Y	E40	100/150	10700/17500	Tubulær, 211 mm
	HIT, metalhalogen	Philips Master Colour	PGJ5	20	1500	
		Osram Powerball HCI-T	G12	35	3600	Tubulær, 100 mm
	HIE, metalhalogen	Osram Powerball HCI-E/P, mat	E27	35/70	3200/7000	Ellipsoid, 138 mm
	HIT, metalhalogen	Osram Powerball HCI-TT	E27	70	7000	Tubulær, 150 mm
	HIT, metalhalogen	Osram Powerball HCI-TT	E40	100/150	10000/14500	Tubulær, 210 mm

LYSKILDE	FABRIKAT	SOKKEL	WATT	LUMEN	BEMÆRKNING
----------	----------	--------	------	-------	------------

### STANDARDGLØDELAMPER - HALOGENGLØDELAMPER

	Haloretro klar	Osram Halogen Energy Saver	E27	42/52	630/840	96 mm
			E27	70/105	1240/1900	96 mm
	R50	Osram Concentra Spot R50	E14	40	Candela: 430	87 mm
	R63	Osram Concentra Spot R63	E27	60	Candela: 960	105 mm
	Q-PAR 16 230 V	Osram Halopar 16	E14	40	Candela: 650	75 mm
	Q-PAR 20 230 V	Osram Halopar 20	E27	50	Candela: 1000	91 mm
	Halogen 230 V	Osram Halopin Energy Saver	G9	33	460	43 mm
	QT 12 V	Osram Halostar Starlite	G4	20	320	33 mm
			GY6,35	20/35/50	320/600/910	44 mm

### "SPAREPÆRER" (CFL) med indbygget forkobling

	CFL	Osram Duluxstar	E27	11	600	122 mm
	CFL	Osram Dulux EI Facility	E27	10/14/18	530/800/1100	14W: 123 mm. Hurtig start, godkendt til nødbelysning
	CFL	Osram Dulux EI	E27	12/16/21	660/900/1230	16W: 128 mm. Ikke dæmpbar
	CFL	Osram Dulux EI Longlife	E27	11/15/20	660/900/1230	11W: 117 mm. Ikke dæmpbar
	CFL	Osram Dulux EI Longlife Classic	E27	20	1250	20W: 152 mm. Tåler op til 500.000 tænd/sluk
	CFL	Osram Duluxstar Mini Twist	E27	11	680	91 mm
	CFL	Osram Duluxstar Twist	E27	13/18/23	845/1206/1541	13W: 116 mm

## ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, effektuerer Focus Lighting AS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

### 1. Priser og afgifter:

- Alle priser er excl. merværdiafgift og evt. statsafgift.
- Der opkræves miljøbidrag i henhold til Elskrotbekendtgørelsen af 27. juni 2005.
- Ved ordrer under kr. 3.000,- netto beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-.
- Alle leverancer sker til de på leveringsdagen gældende priser.
- Priser anført i prislister er uforbindende og kan ændres uden forudgående varsel.

### 2. Tilbud:

- Tilbud på lagervarer afgives med forbehold for mellemsalg.
- Er der inden varens levering sket ændringer i kostpriser, kurser, arbejds løn eller afgifter m.v., er Focus Lighting AS berettiget til at ændre salgsprisen tilsvarende.
- Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver Focus Lightings ejendom og må ikke kopieres eller overlades til tredjemand.
- Det leverede materiale må ikke efterlignes eller overlades til tredjemand med fremstilling for øje.

### 3. Levering:

- Varer leveres frit i Danmark.
- Alle leveringstider er uforbindende, og i intet tilfælde ydes erstatning for tab eller skade, opstået som følge af forsinket levering.
- Undlader køber, efter at leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente varerne eller give ordre til forsendelse, er Focus Lighting AS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring af afhente varerne, er Focus Lighting AS berettiget til at sælge disse bedst muligt for købers regning. Dette gælder også i tilfælde hvor varerne er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation.
- I intet tilfælde er Focus Lighting AS ansvarlig for forsinkelser som hidrører fra underleverandører.

### 4. Betaling:

- Betalingsbetingelserne er 30 dage netto.
- Kredittilsagn forudsætter at det pågældende tilgodehavende kan kreditforsikres på normale vilkår.
- Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes 2% rente af fakturabeløbet incl. moms pr. påbegyndt måned. Varerne forbliver Focus Lightings ejendom indtil hele fakturabeløbet er betalt.

### 5. Reklamation og ansvar:

- Eventuelle reklamationer skal ske senest 8 dage fra varens modtagelse. Forsendelser indeholdende glas skal kontrolleres ved modtagelse.
- Tekniske reklamationer skal fremsættes skriftligt og senest 14 dage efter konstatering af eventuelle fejl, dog senest 1 år efter at varen er taget i brug.
- Varer som måtte være behæftet med materiale- eller fabriktionsfejl, ombyttes eller repareres efter Focus Lightings vurdering.
- Focus Lighting påtager sig intet ansvar for lyskilder, elektroniske forkoblinger, drivere o.l. For disse komponenter gælder den pågældende fabrikants reklamationsbestemmelser.
- Lysberegninger udfærdiget af Focus Lighting AS er vejledende, og Focus Lighting kan således ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler.

### 6. Byggeleveranceklause:

For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med Erhvervs- og Byggestyrelsens leveranceklause.

### 7. Annullering og returnering:

- Ordrer på specielt fremstillede varer kan ikke annulleres uden Focus Lightings skriftlige godkendelse.
- Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Ved returnering skal varens fakturanummer og leveringsdato anføres. Kun nye standardlagervarer i ubrudt originalemballage tages retur.
- Ved returnering beregnes returomkostninger på 20% af fakturabeløbet.
- Varer fremstillet eller indkøbt i forbindelse med specialopgaver, samt fremmede varer tages ikke retur.

### 8. Force Majeure:

- Alle ordrer og leverancer effektueres under forbehold af strejke, lock-out, krig, brand samt anden force majeure.
- Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan på regnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel køber som Focus Lighting AS være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette anses for misligholdelse.