

## Beskrivelse Nyx 190 væglampe



### **Nyx 190**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP66

Konisk lampehus i støbt silumin, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller silvergrå (MW300D)

Afskærmning i opaliseret polycarbonat.

Mål: L: 263 mm, B/Ø: 190 mm, H: 150 mm

For 1 x 18 W TC-DEL, HF-forkobling, alternativt med E27 fatning for glødelampe eller sparepære

### **Nyx 190 med LED**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP66

Konisk lampehus i støbt silumin, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller silvergrå (MW300D)

Afskærmning i opaliseret polycarbonat.

Mål: L: 263 mm, B/Ø: 190 mm, H: 150 mm

Med LED modul med 6 x 1,2 W DragonEye 3000 eller 5400 Kelvin

## Beskrivelse Nyx Stander



### **Nyx Stander 1000**

Stander i aluminium til armatur med 95 mm vægbeslag, lakeret i sort (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller silvergrå (MW300D)

Til nedgravning eller med flange for påboltning på fast underlag.

Armatur bestilles separat.

Mål: H: 1000 mm, B: 120 mm, D: 40 mm

Tilslutning foretages i armaturet.

### **Nyx Stander 1200**

Stander i aluminium til armatur med 95 mm vægbeslag, lakeret i sort (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller silvergrå (MW300D)

Til nedgravning eller med flange for påboltning på fast underlag.

Armatur bestilles separat.

Mål: H: 1200 mm, B: 120 mm, D: 60 mm

Tilslutning i dåse med forkobling og 4A sikring.

## Beskrivelse Nyx 330 væglampe



### **Nyx 330**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP66

Konisk lampehus i støbt silumin, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller silvergrå (MW300D)

Afskærmning i opaliseret polycarbonat.

Mål: L: 415 mm, B/Ø: 330 mm, H: 196 mm

For 1 x 42W TC-TEL, HF-forkobling, alternativt 35 eller 70 W HIE (metalhalogen)

## Beskrivelse Nyx 330 lygtehoved



### **Nyx 330**

Lygtehoved til 3-7 meter master i tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II

Konisk lygtehoved i støbt silumin, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), grafitgrå (SW302G) eller silvergrå (MW300D)

Med klar eller opaliseret afskærmning i polycarbonat.

Med PKA-ledning 2x1,5<sup>2</sup>, længde tilpasset mastehøjde.

Mål: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm

Mastetop: Ø 60 mm

For 1 x 42W TC-TEL, HF-forkobling, alternativt 35 eller 70 W HIE (metalhalogen)