

SKY PARKLEUCHE



| Ø 480 mm, LED, Treiber programmierbar | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----|
| Bestell-Nr. | Bestückung | Nettopreis ohne MwSt. | EUR |
| 8833- | Bridgelux V18 Low lumen, programmierbar, 4 m Kabel | | 739 |
| 8930- | Bridgelux V22 High lumen, programmierbar, 4 m Kabel | | 739 |

| Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten. | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|-------|-----------------|-------|-------------------------|-------|
| Farbe | Preis | Farbtemperatur | Preis | Montage | Preis | Dimmung | Preis |
| 4 = graphitgrau | 0 | 827 = 2700 K, 80 Ra | 0 | leer = Ø60 Mast | 0 | leer = Programm | 0 |
| 9 = silbergrau | 0 | 830 = 3000 K, 80 Ra | 0 | M76 = Ø76 Mast | 47 | D = Dali | 0 |
| 17 = cortenbraun | 0 | 840 = 4000 K, 80 Ra | 0 | | | F = Phase | 0 |
| 66 = noir 900 | 0 | 930* = 3000 K, 90 Ra | 0 | | | R = SR Sockel | 134 |
| Übrige RAL-Farben | 80 | * Längere Lieferzeit | | | | RC = SR Sockel City Tch | 134 |
| | | | | | | | |
| Schutzklasse | Preis | | | | | | |
| leer = Klasse II | 0 | | | | | | |
| J = Klasse I | 0 | | | | | | |
| Beispiel der Bestell-Nr.: 8833-9830 = Sky Park, max 3800 lm, silbergrau, 3000K 80 Ra, Ø60 mm Mast | | | | | | | |
| Siehe Lumenpakete unter den Sky Daten at focus-lighting.de | | | | | | | |



| Asymmetrisches Licht | | | Nettopreis ohne MwSt. | EUR |
|----------------------|--|--|-----------------------|-----|
| 8006- | Abschirmung aus aluminium - mit den obigen Farbekoden kombinieren. | | | 60 |

| Zylindrischer Mast Ø 90 mm mit Ø 60 Stützen, feuerverzinkt | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-----|
| Bestell-Nr. | Höhe | Nettopreis ohne MwSt. | EUR |
| 3150- | 3 Meter, zum Eingraben | | 241 |
| 3250- | 3 Meter, auf Flansch | | 268 |
| 3151- | 3,5 Meter, zum Eingraben | | 255 |
| 3251- | 3,5 Meter, auf Flansch | | 282 |
| 3152- | 4 Meter, zum Eingraben | | 269 |
| 3252- | 4 Meter, auf Flansch | | 295 |
| 50202 | Flügelndament Ø 62-90 mm | | 13 |
| 8005- | Abstandsring für Ø90 mm Mast | | 13 |

FARBZUSCHLAG

| Schlüssel zu Farbe in der Tabelle unten. | | | |
|---|-------|-------------------|-------|
| Farbe Mast | Preis | Farbe Ring | Preis |
| 4 = graphitgrau | 154 | 4 = graphitgrau | 0 |
| 7 = feuerverzinkt | 0 | | |
| 9 = silbergrau | 154 | 9 = silbergrau | 0 |
| 17 = cortenbraun | 154 | 17 = cortenbraun | 0 |
| 66 = noir 900 | 154 | 66 = noir 900 | 0 |
| Übrige RAL-Farben | 154 | Übrige RAL-Farben | 13 |
| Beispiel der Bestell-Nr.: 3150-66 = 3 Meter Ø 90 mm Mast, noir 900 | | | |

| Schutzeinrichtung für Ø 90 mm Mast | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----|
| Bestell-Nr. | Typ | Nettopreis ohne MwSt. | EUR |
| 6949 | DI Euro Mini, max 2 Stck 4 x 16 mm ² , Klasse II | | 48 |
| 6949-J | DI Euro Mini, max 2 Stck 5 x 10 mm ² , Klasse I | | 48 |
| 50279 | Nipa HSW 1194, max 2 Stck 5 x 6 mm ² | | 43 |

Preise für Maste und Zubehör sind nicht rabattfähig.

SKY WANDLEUCHE



| Ø 480 mm, LED, programmierbarer Treiber | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|------|
| Bestell-Nr. | Bestückung | Nettopreis ohne MwSt. | EUR |
| 6834- | Bridgelux V18, programmierbar | | 1048 |

| Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten. | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| Farbe | Preis | Farbtemperatur | Preis | Dimmung | Preis | Schutzklasse | Preis |
| 4 = graphitgrau | 0 | 827 = 2700 K, 80 Ra | 0 | leer = Programm | 0 | leer = Klasse II | 0 |
| 9 = silbergrau | 0 | 830 = 3000 K, 80 Ra | 0 | D = Dali | 0 | J = Klasse I | 0 |
| 17 = cortenbraun | 0 | 840 = 4000 K, 80 Ra | 0 | F = Phase | 0 | | |
| 66 = noir 900 | 0 | 930* = 3000 K, 90 Ra | 0 | | | | |
| Übrige RAL-Farben | 80 | * Längere Lieferzeit | | | | | |
| Beispiel der Bestell-Nr.: 6834-9827 = Sky Wand, silbergrau, 2700K 80 Ra | | | | | | | |
| Siehe Lumenpakete unter den Sky Daten at focus-lighting.de | | | | | | | |

SKY POLLERLEUCHE



| H 1020 mm, LED, feuerverzinkt | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| Bestell-Nr. | Montage | LED/Treiber | Nettopreis ohne MwSt. | EUR |
| 7830- | zum Eingraben | 9 W Bridgelux V8, 350 mA | | 766 |
| 7836- | auf Flansch | 9 W Bridgelux V8, 350 mA | | 806 |
| 7831- | zum Eingraben | 12 W Bridgelux V8, 500 mA | | 766 |
| 7837- | auf Flansch | 12 W Bridgelux V8, 500 mA | | 806 |

| Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten. | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|----------------------------|-------|
| Farbe | Preis | Farbtemperatur | Preis | Dimmung | Preis | Schutzklasse | Preis |
| 4 = graphitgrau | 80 | 927 = 2700 K, 90 Ra | 0 | V = 1-10 V | 10 | leer = Klasse II | 0 |
| 9 = silbergrau | 80 | 930 = 3000 K, 90 Ra | 0 | D = Dali | 20 | J = Klasse I | 0 |
| 7 = silber/feuerverzinkt | 0 | 940 = 4000 K, 90 Ra | 0 | E = programmierbar | 27 | | |
| 17 = cortenbraun | 80 | | | | | Überspannungsschutz | |
| 66 = noir 900 | 80 | | | | | X = 10 kV | 54 |
| Übrige RAL-Farben | 80 | | | | | | |
| Beispiel der Bestell-Nr.: 7831-4930 = Sky Poller zum Eingraben, 12 W LED, graphitgrau, 3000 K, 90 Ra | | | | | | | |