

Beskrivelse Quarto 270, udendørs



### **Quarto 270, galvaniseret eller malet udgave**

#### **LED**

Udendørs væglampe i varmforzinket stål, tæthedsklasse IP45.  
270 mm kvartkugleformet skærm i varmforzinket stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå), eller galvaniseret. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
Med udskifteligt LED-modul, 9 eller 12 W Bridgelux V8, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra  
Virkningsgrad: 76%

#### **E27**

Udendørs væglampe i varmforzinket stål, tæthedsklasse IP45.  
270 mm kvartkugleformet skærm i varmforzinket stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå), eller galvaniseret. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
For max 57 W E27, max L/Ø: 110/56 mm  
Virkningsgrad: 58%



### **Quarto 270, kobber eller messing**

#### **LED**

Udendørs væglampe i kobber, tæthedsklasse IP45.  
270 mm kvartkugleformet skærm i blankpoleret kobber eller messing. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
Med udskifteligt LED-modul, 9 eller 12 W Bridgelux V8, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra  
Virkningsgrad: 76%

#### **E27**

Udendørs væglampe i kobber, tæthedsklasse IP45.  
270 mm kvartkugleformet skærm i blankpoleret kobber eller messing. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
For max 57 W E27, max L/Ø: 110/56 mm.  
Virkningsgrad: 58%