

Beskrivelse Space rotationssymmetrisk lysende



Rotationssymmetrisk lysende lygte til montage på mast.

Med hvælvet tagplade og skålformet sokkel med Ø2 mm afrundede kanter; med cirkulær, skålformet skærm, som i toppen er forsynet med en indlagt, opaliseret ring; med indvendige koniske emner for diffusering af direkte og indirekte lys i direkte forlængelse af soklens skålformede top.

Sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider; topreflektor og diffuser-emner af opaliseret polycarbonat.

Med ledning til 4-6 meter master

Tæthedsklasse IP66, isolationsklasse II, IK10, Dark-sky friendly ULOR 1%

Mål: Ø 640 mm, H 245 mm, sokkeldiameter: 90 mm

Mastetop: Ø60 x H100 mm eller Ø76 x H50 mm

Med udskifteligt LED-modul, 1000-6600 lm, 2700, 3000 eller 4000 K.

Option for op- og nedadrettede, sensor-ready sokler.

Designmast:

3, 3,5, 4, 4,5 eller 5 m konisk med topdiameter Ø 88 mm, galvaniseret stål, eventuelt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Mastestuds: Ø 60 mm, H 99 mm.

Total højde over terræn, eksempler: 5245, 4745, 4245 eller 3745 mm ved hhv. 5, 4,5, 4 og 3,5 m master – se skitse.

