

Beskrivelse Space



Space for standardmast Ø60 eller Ø76

Rotationssymmetrisk lygtehoved til montage på mast, op til 6 meter. Med hvælvet tagplade og skålformet sokkel med Ø2 mm afrundede kanter. Med cylindrisk afsluttet sokkel, hvis skålformede top fortsætter i den cirkulære, skålformede skærm, som i toppen er forsynet med en indlagt, opaliseret ring. Med indvendige koniske emner for diffusering af direkte og indirekte lys i direkte forlængelse af soklens skålformede top.

Sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider; topreflektor og diffuseremner af opaliseret polycarbonat.

Med ledning til 4-6 meter master

Tæthedsklasse IP66, isolationsklasse II, IK10, Dark-sky friendly ULOR 1%

Mål: Ø 640 mm, H 245 mm, sokkeldiameter: 90 mm

Mastetop: Ø 60 eller 76 mm

Med udskifteligt LED-modul, 1100-6600 lm, 2700, 3000 eller 4000 K.

Option for op- og nedadrettede, sensor-ready sokler.



Space for cylindrisk mast Ø90-180 mm

Rotationssymmetrisk lygtehoved til montage på mast, op til 6 meter. Med hvælvet tagplade og skålformet sokkel med Ø2 mm afrundede kanter. Med cylindrisk afsluttet sokkel, hvis skålformede top fortsætter i den cirkulære, skålformede skærm, som i toppen er forsynet med en indlagt, opaliseret ring. Med Ø90 mm ring for overgang mellem mast og lygtehoved. Med indvendige koniske emner for diffusering af direkte og indirekte lys i direkte forlængelse af soklens skålformede top.

Sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider; topreflektor og diffuseremner af opaliseret polycarbonat.

Med ledning til 4-6 meter master

Tæthedsklasse IP66, isolationsklasse II, IK10, Dark-sky friendly ULOR 1%

Mål: Ø 640 mm, H 245 mm, sokkeldiameter: 90 mm

Med udskifteligt LED-modul, 1100-6600 lm, 2700, 3000 eller 4000 K.

Option for op- og nedadrettede, sensor-ready sokler.

Mast: Cylindrisk Ø 90 mm, galvaniseret stål, eventuelt lakeret. Mastestuds: Ø 60 mm, H 100 mm. Cylindrisk afstandsemne for Ø 90 mm master, evt. i specialfarve for branding, kan tilkøbes, art. nr. 8016-.