

Beskrivelse Turn Gobo



Turn gobo-armatur

Cylindrisk gobo-armatur i støbt aluminium til montering omkring konisk eller cylindrisk mast, lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé). Armatur justerbart omkring to akser; vandret omkring masten og lodret i mastebeslaget.

Med afskærmning i klart glas med silketryk i kanten.

Med 8,5 m ledning, 2 x 1 mm²

Mål: Ø: 180 mm, H: 220 mm

Med 40 W LED, med 85 eller 63 mm standardlinse, med aktiv køling

Operationel levetid: min 25.000 timer ved ta max 25°, L70

4 m design-mast for Turn

3 m galvaniseret mast, konisk + 1 m galvaniseret forlængerrør, cylindrisk Ø76 mm. Eventuelt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé).

Med vingefundament for 80 cm nedgravning.

Med lem for sikringsindsats, 50 cm over terræn.

5,5 m design-mast for Turn

3,5 m galvaniseret mast, konisk + 2 m galvaniseret forlængerrør, cylindrisk Ø76 mm. Eventuelt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé).

Med vingefundament for 80 cm nedgravning.

Med lem for sikringsindsats, 50 cm over terræn.

7 m design-mast for Turn

3,8 m galvaniseret mast, konisk + 3,2 m galvaniseret forlængerrør, cylindrisk Ø76 mm. Eventuelt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé).

Med vingefundament for 100 cm nedgravning.

Med lem for sikringsindsats, 50 cm over terræn.