

## Beschreibung Pelée 160 Downlight



### **Pelée 160 – LED, weiß**

Ø160 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminiumguß, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, weiß lackiert, Farbe RAL 9010 Textura.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 160 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 90 mm Einbauhöhe

Gewicht: 0,85 kg

Für 12 oder 17 W LED, Option für Dimmbarkeit.

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 81,7%.

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Pelée 160 – LED, silbergrau**

Ø160 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminiumguß, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, silbergrau lackiert, Farbe RAL 9006 Textura.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 160 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 90 mm Einbauhöhe

Gewicht: 0,85 kg

Für 12 oder 17 W LED, Option für Dimmbarkeit.

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 81,7%.

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Pelée 160 – LED, schwarz**

Ø160 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminiumguß, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, schwarz lackiert, Farbe Noir 900 Sablé.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 160 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 90 mm Einbauhöhe

Gewicht: 0,85 kg

Für 12 oder 17 W LED, Option für Dimmbarkeit.

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 81,7%.

Fab.: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)