

Quarto 380



Quarto 380, pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

LED

Wandleuchte für den Außenbereich aus feuerverzinktem Stahl, Schutzklasse IP44.

380 mm viertelkugelförmiger Schirm aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet (weiß, schwarz, graphitgrau), oder feuerverzinkt. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 195 mm, B: 380 mm, T: 204 mm

Mit austauschbarem LED-Modul, 12 oder 17 W Bridgelux V8, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra
Betriebswirkungsgrad: 74%

E27

Wandleuchte für den Außenbereich aus feuerverzinktem Stahl, Schutzklasse IP44.

380 mm viertelkugelförmiger Schirm aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet (weiß, schwarz, graphitgrau), oder feuerverzinkt. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 195 mm, B: 380 mm, T: 204 mm

Für max 116 W E27, max L: 145 mm.

Betriebswirkungsgrad: 58%



Quarto 380, Kupfer oder Messing

LED

Wandleuchte für den Außenbereich aus Kupfer, Schutzklasse IP44.

380 mm viertelkugelförmiger Schirm aus poliertem Kupfer oder Messing. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 195 mm, B: 380 mm, T: 204 mm

Mit austauschbarem LED-Modul, 12 oder 17 W Bridgelux V8, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra
Betriebswirkungsgrad: 74%

E27

Wandleuchte für den Außenbereich aus Kupfer, Schutzklasse IP44.

380 mm viertelkugelförmiger Schirm aus poliertem Kupfer oder Messing. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 195 mm, B: 380 mm, T: 204 mm

Für max 116 W E27, max L: 145 mm.

Betriebswirkungsgrad: 58%