

Ausschreibungstexte Nyx 190 für Pollermontage, LED Bridgelux V6



6889-3, 6841-3, 6842-3, 6888-3

Wand-/Pollerleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005
Mit mattierter Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 8, 11 oder 15 W Bridgelux V6, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin,
asymmetrisches Licht

Betriebswirkungsgrad: 59%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6 W: 6889-3, 8 W: 6841-3, 11 W: 6842-3, 15 W: 6888-3

6889-4, 6841-4, 6842-4, 6888-4

Wand-/Pollerleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F
Mit mattierter Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 8, 11 oder 15 W Bridgelux V6, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin,
asymmetrisches Licht

Betriebswirkungsgrad: 59%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6 W: 6889-4, 8 W: 6841-4, 11 W: 6842-4, 15 W: 6888-4

6889-9, 6841-9, 6842-9, 6888-9

Wand-/Pollerleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I
Mit mattierter Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 8, 11 oder 15 W Bridgelux V6, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin,
asymmetrisches Licht

Betriebswirkungsgrad: 59%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6 W: 6889-9, 8 W: 6841-9, 11 W: 6842-9, 15 W: 6888-9

6889-17, 6841-17, 6842-17, 6888-17

Wand-/Pollerleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, cortenbraun lackiert, Farbe YX355F

Mit mattierter Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 8, 11 oder 15 W Bridgelux V6, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, asymmetrisches Licht

Betriebswirkungsgrad: 59%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6 W: 6889-17, 8 W: 6841-17, 11 W: 6842-17, 15 W: 6888-17

6889-66, 6841-66, 6842-66, 6888-66

Wand-/Pollerleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé.

Mit mattierter Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 8, 11 oder 15 W Bridgelux V6, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, asymmetrisches Licht

Betriebswirkungsgrad: 59%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6 W: 6889-66, 8 W: 6841-66, 11 W: 6842-66, 15 W: 6888-66