

Beschreibung Pelée 385 Pendelleuchte mit Uplight



Pelée Uplight - weiß

Ø385 mm Pendelleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, weiß lackiert, Farbe RAL 9010 Textura.

Mit Abschirmungen aus Akryl (PMMA), opalisiert oder mikroprismatisch – drei nach oben.

Mit 3 meter PKAJ Leitung, weiß oder schwarz.

Schutzart: IP20, Klasse I

Maße: Ø: 385 mm, H: 94 mm, Pendelrohr H 190 mm

Für max 40 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 76%.

Fab.: www.focus-lighting.dk

Pelée Uplight – alu-grau

Ø385 mm Pendelleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, alu-grau lackiert, Farbe RAL 9006 Textura.

Mit Abschirmungen aus Akryl (PMMA), opalisiert oder mikroprismatisch – drei nach oben.

Mit 3 meter PKAJ Leitung, weiß oder schwarz.

Schutzart: IP20, Klasse I

Maße: Ø: 385 mm, H: 94 mm, Pendelrohr H 190 mm

Für max 40 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 76%.

Fab.: www.focus-lighting.dk

Pelée Uplight - schwarz

Ø385 mm Pendelleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Farbe Noir 900 Sablé.

Mit Abschirmungen aus Akryl (PMMA), opalisiert oder mikroprismatisch – drei nach oben.

Mit 3 meter PKAJ Leitung, weiß oder schwarz.

Schutzart: IP20, Klasse I

Maße: Ø: 385 mm, H: 94 mm, Pendelrohr H 190 mm

Für max 40 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 76%.

Fab.: www.focus-lighting.dk