

Beschreibung Pelée 385 Pendelleuchte



Pelée 385 - weiß

Ø385 mm Pendelleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, weiß lackiert, Farbe RAL 9010 Textura.

Mit Abschirmung aus Akryl (PMMA), opalisiert oder mikroprismatisch.

Mit 3 meter PKAJ Leitung, weiß oder schwarz.

Schutzart: IP20, Klasse I

Maße: Ø: 385 mm, H: 94 mm, Pendelrohr H 190 mm

Für 17, 23, bzw. 33 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 76%.

Fab.: www.focus-lighting.dk

Pelée 385 – alu-grau

Ø385 mm Pendelleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, alu-lackiert, Farbe RAL 9006 Textura.

Mit Abschirmung aus Akryl (PMMA), opalisiert oder mikroprismatisch.

Mit 3 meter PKAJ Leitung, weiß oder schwarz.

Schutzart: IP20, Klasse I

Maße: Ø: 385 mm, H: 94 mm, Pendelrohr H 190 mm

Für 17, 23, bzw. 33 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 76%.

Fab.: www.focus-lighting.dk

Pelée 385 - schwarz

Ø385 mm Pendelleuchte abgerundeter Zylinderform, mit umlaufender, konischer Abstufung innen, aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Farbe Noir 900 Sablé.

Mit Abschirmung aus Akryl (PMMA), opalisiert oder mikroprismatisch.

Mit 3 meter PKAJ Leitung, weiß oder schwarz.

Schutzart: IP20, Klasse I

Maße: Ø: 385 mm, H: 94 mm, Pendelrohr H 190 mm

Für 17, 23, bzw. 33 W LED, Modul austauschbar.

Farbtemperatur: 2700, 3000, 4000 K oder Tunable White 2700-6500 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Betriebswirkungsgrad 76%.

Fab.: www.focus-lighting.dk