

Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte/Auslegerleuchte 450, LED mit Linsen



schwarz

Auslegerleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas, IK10.

Maße: L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm: Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart: IP66, Schutzkl.: II

Bestückung: Mit programmierbarem LED Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM.

Betrieb: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 450

schwarz

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas, IK10.

Maße: L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf: Ø 60 oder 76 mm

Schutzart: IP66, Schutzkl.: II

Bestückung: Mit programmierbarem LED Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM.

Betrieb: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 450

graphitgrau

Auslegerleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas, IK10.

Maße: L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm: Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart: IP66, Schutzkl.: II

Bestückung: Mit programmierbarem LED Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM.

Betrieb: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 450

graphitgrau

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas, IK10.

Maße: L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf: Ø 60 oder 76 mm

Schutzart: IP66, Schutzkl.: II

Bestückung: Mit programmierbarem LED Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM.

Betrieb: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 450

silbergrau

Auslegerleuchte für Montage auf Arm.

Mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas, IK10.

Maße: L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Arm: Ø 42, 48 oder 60 mm

Schutzart: IP66, Schutzkl.: II

Bestückung: Mit programmierbarem LED Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM.

Betrieb: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 450

silbergrau

Mastaufsatzleuchte für Montage auf Mast.

Mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I, und klarer Abdeckung aus 3 mm Hartglas, IK10.

Maße: L: 630 mm, B: 450 mm, Höhe: 178 mm

Mastzopf: Ø 60 oder 76 mm

Schutzart: IP66, Schutzkl.: II

Bestückung: Mit programmierbarem LED Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM.

Betrieb: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 450